

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1/2026

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
PRZEKRYCIA DYLATACYJNE ASFALTOWE DO OBIEKTÓW MOSTOWYCH o nazwie handlowej: DYLATACJA ASFALTOWA TYPU TARCO
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
PRZEKRYCIE DYLATACYJNE TARCO
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
DO PRZENOSZENIA NOMINALNYCH (OBLICZENIOWYCH) PRZEMIESZCZEŃ KRAWĘDZI PRZESEŁ ≤ 40 (± 20) mm - DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM NA OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH O KONSTRUKCJI STAŁOWEJ, ZESPOLONEJ, ŻELBETOWEJ LUB SPRĘŻONEJ.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**TARCO POL SPÓŁKA Z O.O.
UL. SKŁADOWA 16, 27-200 STARACHOWICE,**
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
nie dotyczy
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
SYSTEM 1 OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
- Krajowa specyfikacja techniczna:
 - Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
 - Krajowa ocena techniczna: **KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr IBDiM-KOT-2018/0137 wydanie 3 z dn. 08.05.2026 r.**
Jednostka oceny technicznej/krajowa jednostka oceny technicznej: **Jednostka Oceny Technicznej INSTYTUTU BADAWCZEGO DRÓG I MOSTÓW, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Dział Certyfikacji Wyrobów INSTYTUTU BADAWCZEGO DRÓG I MOSTÓW, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa, CERTYFIKAT AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY NR AC 052, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 052-UWB-107/1.
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego lub zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Masa zalewowa TARCOMASTIC	---	-
Temperatura mięknięcia według metody PiK, °C	od 71 do 97	-
Penetracja w temperaturze 25 °C, igła, 0,1 mm	od 37 do 51	-
Splywność w temperaturze 60 °C, mm	≤ 5	-
Nawrót sprężysty w temperaturze 25 °C, %	≥ 80	-
Temperatura łamliwości według Fraassa, °C	≤ -30	-
Przekrycie dylatacyjne TARCO	---	-
Kompensacja przemieszczeń	40 (± 20)	-

(przemieszczenia nominalne), mm		
Odporność na koleinowanie; głębokość koleiny po 15 000 cykli, mm	≤ 15	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Mirosław Kaczmarski – Prezes Zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Kaczmarski

(podpis)

Starachowice, 29.05.2026

(miejsce i data wydania)

TARCOPOL Spółka z o.o.
 27-200 Starachowice, ul. Składowa 16
 tel. 41 273 24 30, 41 273 34 36
 NIP 664-000-01-30, Regon 290006905